

# FUGEN / RISSE FÜLLEN, OBERFLÄCHENREPARATUR

## Spal-Pro 2000

Schnell härtendes 2-Komponenten Polyurea-Polymer Hybrid mit 100% Feststoffgehalt.

**Spal-Pro 2000** eignet sich ideal zum Reparieren von Fugen, Füllen von Rissen, Ausbessern von Kerben, Löchern, Oberflächendefekten usw.

**Spal-Pro RS 2000** eignet sich ebenfalls ideal zum Füllen und Schützen von industriellen Dehnungsfugen, die mit harten Reifen und hoher Last befahren werden.



### „Schwerlast“

Im Gegensatz zu vielen flexiblen Polyurethanen verformt sich **Spal-Pro 2000** nicht unter starker Belastung.

### Schnelle Härtung

Nach dem Auftragen kann der Boden für leichten Verkehr nach 15 und für starken Verkehr nach 30 Minuten freigegeben werden.

### Spal-Pro 2000 ist für alle Temperaturen

Es kann von -29°C bis +49°C verwendet werden.

Fugengröße [mm]	Ergiebigkeit [Fugenlänge/Liter]
3x25	12,2
3x31	10,0
3x38	8,0
3x44	6,9
3x50	6,1
5x19	10,8
5x25	8,0
5x31	6,9
5x38	5,5
5x44	4,8
5x50	4,0
6x25	6,3
6x31	4,8
6x44	3,7
6x50	3,2
9x25	4,0
13x25	3,2



Mischverhältnis	2:1	
Farbe	Grau	
Anwendungsverfahren	Doppelpumpe	Kartuschenpresse
Verpackungseinheit	56,78 l Kanister	900 ml Kartusche
Notwendige Ausrüstung	Automatikpumpe DCDP	DCG-900 (manuell)