

KLEINE OBERFLÄCHENREPARATUREN, PORENBESEITIGUNG, BOLZENLOCHREPARATUR

Rapid Refloor XP

Schnell härtendes Betoninstandsetzungsprodukt.

Rapid Refloor XP ist ein 2-Komponenten Polyurea-Polymer Hybrid mit 100% Feststoffgehalt.

Rapid Refloor XP wurde zur Reparatur diverser Oberflächenschäden wie Abblättern, Poren, Erosion, Bolzenlöcher, Risse usw. in industriellen, polierten Betonböden entwickelt.

Rapid Refloor XP kann mit Zusatzstoffen gemischt werden, um die Ergiebigkeit zu vergrößern und bessere Reparaturergebnisse zu erzielen.

Bei großer Anzahl an Oberflächendefekten kann die Oberfläche mit **Rapid Refloor XP** überflutet und anschließend mit Metallflügeln oder Spachteln abgezogen werden (Überschwemmungs-Verfahren).



- Dauerhaft haltbare Reparatur von diversen Oberflächendefekten innerhalb von Minuten
- Verkehrsbereit in 60-120 Minuten
- **Extrem niedrige Viskosität ermöglicht die Beseitigung von Rissen mit einer Breite von > 1,0 mm ohne Aufschneiden**
- Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten mit niedriger Viskosität, ist Rapid Refloor XP nahezu geruchlos
- Erhältlich in individuell anpassbaren ColorFast-Farben
- Wenn Rapid Refloor XP im Überschwemmungs-Verfahren verwendet wird, kann es die Haltbarkeit der Oberfläche sowie deren Glanz verbessern



Mischverhältnis	1:1	
Farbe	individuell färbbar (ColorFast-Farben)	
Anwendungsverfahren	Doppelpumpe	Handmischer
Verpackungseinheit	7,57 l Kanister	
Notwendige Ausrüstung	Automatpumpe DCDP	Beliebiger Handmischer

Ergiebigkeit:

Im Überschwemmungs-Verfahren: 9-19 m²/Liter

Erweiterter Ertrag durch Zufügen von Zuschlagstoff:

1 Liter RR-XP + 1 Liter Zuschlagstoff = 1,6 Liter

1 Liter RR-XP + 2 Liter Zuschlagstoff = 2,2 Liter